

Katalog produktów



Oleje i smary
przeznaczone do
sprzętu rolniczego
i leśnego

NESTE

Fińska jakość przeznaczona do sprzętu rolniczego i leśnego



SYNTACO

Wiodący dystrybutor Neste w Polsce

Syntaco sp. z o.o.

ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań

tel. 783 005 006

e-mail: biuro@syntaco.pl

www.syntaco.pl

Oleje i smary Neste to niezawodny wybór dla profesjonalistów. Sprzęt rolniczy i leśny wymaga wysokiej jakości środków, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę, szczególnie w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Oleje Neste zapewniają ochronę jak i optymalne działanie silnika i innych elementów maszyny zarówno w bardzo zimnych oraz gorących warunkach pracy.

Jakość Neste

Nasze środki smarne składają się z wysokiej jakości olejów bazowych i najlepszych dostępnych dodatków. Są wynikiem wieloletniego doświadczenia i rozległej wiedzy zarówno na temat olejów samochodowych, jak i przemysłowych. Jakość i niezawodność naszych środków smarnych jest testowana każdego dnia – w różnych krajach i w różnych warunkach. Najlepsze produkty w swojej klasie otrzymują niebieską etykietę Advanced Technology by Neste. Znak reprezentuje zastosowanie najnowszych technologii w jednej lub wielu dziedzinach wydajności, efektywności i oszczędności paliwa, a także długą żywotność i zmniejszony wpływ na środowisko.

Oleje silnikowe

Neste Turbo+
LSA S4 5W-30



- Doskonały rozruch w niskich temperaturach
- Zwiększona oszczędność paliwa
- Wydłużone interwały wymiany oleju
- Zapewnia niską emisję
- Stworzony z myślą o silnikach Euro 5 i Euro 6
- Low SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka)
- Do samochodów wyposażonych w DPF

Neste Turbo+
LSA-II 10W-40



- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Zapewnia niską emisję
- Zapewnia doskonałą czystość silnika
- Stworzony z myślą o silnikach Euro 5 i Euro 6
- Low SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka)
- Do samochodów wyposażonych w DPF

Neste Turbo+
NEX 10W-30



- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Wpływa na ekonomię paliwową
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Zapewnia doskonałą czystość silnika
- Do samochodów wyposażonych w DPF

Neste Turbo+
NEX 10W-40



- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Wpływa na ekonomię paliwową
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Zapewnia niską emisję
- Do samochodów wyposażonych w DPF

Neste Turbo+
VPX 15W-40



- Wpływa na ekonomię paliwową
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Zapewnia doskonałą czystość silnika
- Specjalnie dla przemysłowych i morskich silników wysokoprężnych Volvo Penta, które wymagają normy Volvo VDS-4.5
- Low SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka)
- Do samochodów wyposażonych w DPF

Neste Turbo+
S3 10W-40



- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Wpływa na ekonomię paliwową
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Wyprodukowany głównie dla silników Scania wymagających normy LDF-3

Neste Turbo
LXE 10W-40



- Wpływa na ekonomię paliwową
- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe
- Dla pojazdów wymagających specyfikacji ACEA E7 lub API CI-4 oraz starszych
- Szeroki zakres temperatur pracy

Neste Turbo
LXE 15W-40



- Wpływa na ekonomię paliwową
- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe
- Dla pojazdów wymagających specyfikacji ACEA E7 lub API CI-4 oraz starszych

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/SN
ACEA E8/E11/E7, E6/E9
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Ford WSS-M2C213-A1
Iveco 18-1804 TLS E9
MAN M 3477, M 3271-1
MTU Type 2.1
Renault VI RLD-2, VI RLD
Volvo VDS-4, VDS-3

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4
ACEA E8/E11/E7, E6/E9
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
JASO DH-2
Mack EO-O Premium Plus, EO-N
MAN M3477
MB 228.51, MB 228.31
MTU Type 3.1
Renault RLD-2, RLD
Voith Class B
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4
ACEA E11, E9
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Renault VI RLD-2, RLD
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/SN
ACEA E11/E7, E9
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
MAN M 3575
Renault VI RLD-2, RLD
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4
ACEA E11/E7, E9
JASO DH-2
Allison TES 439
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Renault VI RLD-2, RLD
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

API CF, CD
ACEA E4/E7
Mack EO-N
Renault VI RLD-2, VI RLD
Volvo VDS-3, VDS-2

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL
ACEA E7/E5/E2
Global DHD-1
JASO DH-1
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
Deutz DQC III-10
MAN M 3275
MTU Type 2
Renault VI RLD
Volvo VDS-2

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL
ACEA E7/E5/E2
Global DHD-1
JASO DH-1
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
Detroit Diesel DFS 93K215
Deutz DQC III-10
MAN M 3275
MTU Type 2
Renault VI RLD
Volvo VDS-2

Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-N
MAN M 3677
MAN M 3775
MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.52
MTU Type 3.1
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4.5

DTFR 15C120 (MB-228.52)
Mack EO-S-4.5
MAN M 3775
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

DQC III-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
MB-Approval 228.31
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

DQC III-18LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
DTFR 15C100 (MB-228.31)
MTU 2.1
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Deutz DQC III-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
DTFR 15C100 (MB-228.31)
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3

Mack EO-N
DTFR 15B110 (MB-228.3)
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Mack EO-N
DTFR 15B110 (MB-228.3)
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Neste Farm Universal 10W-30



- Uniwersalny olej do sprzętu rolniczego (STOU)
- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Szeroki zakres zastosowań
- Odpowiedni do mokrych hamulców

Neste Farm Universal 10W-40



- Uniwersalny olej do sprzętu rolniczego (STOU)
- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Szeroki zakres zastosowań
- Odpowiedni do mokrych hamulców

Neste Premium Gear UTTO



- Olej przekładniowo - hydrauliczny do maszyn rolniczych i leśnych
- Dobre właściwości EP (wysokociśnieniowe)
- Uniwersalny olej
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy

Neste Gear UTTO



- Olej przekładniowo - hydrauliczny do maszyn rolniczych i leśnych
- Dobre właściwości EP (wysokociśnieniowe)
- Uniwersalny olej
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Neste Pro Axle 75W-140



- Olej przekładniowy do mostów i przekładni
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości EP (wysokociśnieniowe)
- Zmniejszone tarcie
- Dobra stabilność oksydacyjna
- Szczególnie nadaje się do przekładni pojazdów marki Scania

Neste Axle 80W-90



- Olej przekładniowy do mostów i przekładni
- Efektywne dodatki przeciwutleniające i antypienne
- Wysokiej jakości dodatki EP i przeciwzużyciowe

Neste Pro Axle 75W-140



- Olej przekładniowy do mostów i przekładni
- Doskonała ochrona przed zużyciem
- Efektywne dodatki przeciwutleniające i antypienne

Neste Axle LS 80W-90



- Olej do przekładni o ograniczonym poślizgu (LS)
- Efektywne dodatki przeciwutleniające i antypienne
- Wysokiej jakości dodatki EP i przeciwzużyciowe

API CG-4, CF-4, CF, CE/SF
API GL-4
ACEA E3, E2, E1
Allison C-4, C-3
Caterpillar TO-2
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
Ford WSS-M2C159B, C
JDM J20C
JDM J27
MF M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06R, 07B

API CG-4, CF-4, CF, CE/SF
API GL-4
ACEA E3, E2, E1
Allison C-4, C-3
Caterpillar TO-2
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
Ford WSS-M2C159B, C
JDM J20C
JDM J27
MF M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06R, 07B

API GL-4
Case MS 1206
Case MS 1207
Case MS 1209
Caterpillar TO-2
Ford M2C86-A, B, C
Ford M2C134-C, D
JDM J20A, C
JDM J20B, D
MF M1110, M1127A, M1135, M1143 MF CMS M1145
New Holland NH-410B
Volvo 97303 (VCE WB 101)

API GL-4
Allison C-4, C-3
Case MAT 3505
Ford M2C134-A, B, C, D
Ford M2C86-B, C
JDM J20A, B, C, J14B, C, J21A
Kubota UDT
MF M1135, M1141, M1143, M1145
Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00
(hydraulic oil 134)
Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00
(M2C-134D)
Versatile 23M, 24M
Volvo 97303 (VCE WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

API GL-5
MIL-L-2105 D
Scania STO 1:0

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A

API GL-5
MIL-L-2105 D

API GL-5
MIL-L-2105 D ZF TE-ML 12C

ZF TE-ML 05C, 21C

Oleje hydrauliczne

Neste Hydraulic 32 Super



- Doskonałe właściwości niskotemperaturowe
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

Neste Hydraulic 46 Super



- Szczególnie nadaje się w sytuacji, gdy rozruch następuje w niskiej temperaturze, a temperatura pracy jest wysoka
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

Neste Hydraulic 68 Super



- Odpowiedni do pracy na zewnątrz w bardzo wysokich temperaturach
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

Neste Hydraulic 32



- Doskonałe właściwości niskotemperaturowe
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Bardzo dobra odporność na ścinanie
- Efektywna ochrona przed korozją
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe

Neste Hydraulic 46



- Szczególnie nadaje się w sytuacji, gdy rozruch następuje w niskiej temperaturze, a temperatura pracy jest wysoka
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Bardzo dobra odporność na ścinanie
- Efektywna ochrona przed korozją
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe

Neste Hydraulic SE 46 N



- Przyjazny dla środowiska olej hydrauliczny
- Dobra stabilność oksydacyjna
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Wydłużone okresy wymiany oleju

ISO VG 32
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 68
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 32
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 46
ISO 15380 L-HEES

SS 15 54 34 Environmentally acceptable

Neste Allrex EP 0, 1, 2



Neste Superlix EP 2



Neste MP Grease



Neste OH Grease 2



Neste OH Grease 0



Neste Molygrease



Neste Avora Spray

- Uniwersalny
- Dobra pompowność
- Dobre właściwości antykorozyjne
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Do smarowania kół i łożysk (NLGI 2)
- Do systemów centralnego smarowania (NLGI 0, 1)

- Zalecany głównie do smarowania łożysk kół i przegubów Cardana oraz do stosowania jako smar do podwozi
- Dobra wydajność w wysokich temperaturach
- Wysoki punkt kroplenia
- Doskonała stabilność mechaniczna
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP

- Uniwersalny
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Dobre właściwości antykorozyjne
- Dobra przyczepność do powierzchni metalowych

- Specjalny smar przeznaczony do sprzętu pracującego w trudnych warunkach
- Doskonała przyczepność do powierzchni metalowych
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Dobra ochrona przed obciążeniami udarowymi
- Doskonała ochrona przed myciem

- Specjalny smar przeznaczony do sprzętu pracującego w trudnych warunkach, również w okresie zimowym
- Doskonała przyczepność do powierzchni metalowych
- Doskonała pompowność, również w okresie zimowym
- Dobra ochrona przed obciążeniami udarowymi
- Doskonała ochrona przed myciem

- Smar z dwusiarczkiem molibdenu
- Dobry na obciążenia udarowe
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Doskonałe właściwości antykorozyjne
- Dobra stabilność mechaniczna

- Smar w sprayu do otwartych przekładni i lin stalowych
- Łatwy w aplikacji
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonała ochrona przed myciem
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe oraz EP

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB0 / -XCCFB1 / -XCCIB2
NLGI 0, 1, 2
DIN 51502: KP0K-30 / KP1K-30 / KP2K-30

- MAN 283 Li-P 2
- MB Blatt 2670
- Volvo std 1277.18
- Neste Allrex EP 2

ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2
NLGI 2
DIN 51502: KP2N-30
NLGI GC-LB
Volvo std 1277.2

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2
NLGI 2
DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB
2 NLGI 2
DIN 51502: KP 2K-300-S

ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0
NLGI 0
DIN 51502: KP0K-40

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2
NLGI 2
DIN 51502: KPF2K-30

ISO 12924: ISO-L-XB(F)DIB0.5
NLGI 0.5
DIN 51502: OGP0.5N-20

Neste ReNew

Neste ReNew STOU 10W-30



- Zrównoważony olej typu STOU
- Dobry rozruch w niskich temperaturach
- Szeroki zakres zastosowań
- Odpowiedni do mokrych hamulców

Neste ReNew Hydraulic 32



- Zrównoważony olej hydrauliczny
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Doskonale właściwości przeciwzużyciowe
- Bardzo dobra odporność na ścinanie

Neste ReNew Hydraulic 46



- Zrównoważony olej hydrauliczny
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Doskonale właściwości przeciwzużyciowe
- Bardzo dobra odporność na ścinanie

Funkcje i korzyści

Specyfikacje

API CG-4, CF-4, CF, CE, CD/SF, CD/SE
API GL-4
ACEA E3, E2, E1
Allison C-4, C-3
Case MS-1204, 1206, 1207, 1209
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3525, 3526
Ford M2C 86B, 86C, 134D, 159B, 159C
Ford New Holland
82009201, 82009202, 82009203
John Deere J20C, J20D, J27
MF M1135, M1143, M1144, M1145
Sauer Sunstrand/Danfoss:
Hydrostatic Trans Fluid
Sperry Vickers/Eaton I-286-S, M2950S
ZF TE-ML 06B, 06R, 07B

ISO VG 32
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ISO VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Sustainable Technology by Neste

Neste ReNew™

Nowe, bardziej zrównoważone środki smarne do sprzętu rolniczego i budowlanego. Oszczędne produkty oparte na rafinowanych olejach bazowych.

Say Yes to a more sustainable future

SYNTACO

Wiodący dystrybutor Neste w Polsce

Syntaco sp. z o.o.
ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań
tel. 783 005 006
e-mail: biuro@syntaco.pl
www.syntaco.pl

NESTE